



مشخصات :	تراکتور LS مدل بدون کابین ROPS U60 Model:U60
<b>ابعاد</b>	
طول کل از سپر تا اتصال سه نقطه	۲۴۳۴mm
عرض کلی با تایر	۱۶۶۹mm
فاصله مرکز به مرکز چرخ جلو و عقب	۲۰۴۷mm
ارتفاع تا بالای کابین یا ROPS	۲۵۹۸mm
وزن کل بدون وزنه های تعادل	۱۹۴۵kg
<b>چرخ ها</b>	
چرخ جلو	۱۱.۲-۲۰
چرخ عقب	۱۴.۹-۲۸
<b>محور تواندهی</b>	
نوع محور تواندهی	مستقل
سرعت خروجی PTO (rpm)	۵۴۰/۷۵۰/۱۰۰۰
<b>سیستم هیدرولیک</b>	
کنترل سیستم هیدرولیک	کنترل موقعیت/کنترل کشش
دبی پمپ ادوات	۳۴.۴(LPM)
دبی پمپ فرمان	۱۷.۸(LPM)
دبی کل	۵۲.۲(LPM)
تعداد پورت های هیدرولیک	۴ عدد جلو/۴ عدد عقب
ظرفیت بلند کردن بار	۱۸۵۰(KGF)
مدل اتصال سه نقطه	۲ تپ
<b>موتور</b>	
نوع موتور	چهار سیلندر خطی عمودی/پاشش غیر مستقیم /آب خنک/اداری توربوشارژ
مدل	LS S۴QL
آلایندگی	TIER۳ دارای استاندارد
توان خروجی	۵۶hp
توان خروجی PTO	۴۹.۳(hp)
دور موتور	۲۶۰۰(rpm)
حجم موتور	۲۵۰۵cc
ظرفیت مخزن سوخت	۶۰L
<b>انتقال حرکت</b>	
نوع چعبه دنده	مکانیکی/اسنکرونیزه
تعداد دنده (جلو/عقب)	۱۶-۱۶
سرعت پیشروی (km/h)	۲۹.۳ تا ۱.۲