



LS Tractor Model: UL65	تراکتور LS مدل ۶۵ ULTRA	مشخصات :
		ابعاد
۳۵۷۶mm		طول کل از سپر تا اتصال سه نقطه
۱۷۷۵mm		عرض کلی با تایر
۲۰۴۷mm		فاصله مرکز به مرکز چرخ جلو و عقب
۲۵۳۰mm		ارتفاع تا بالای کابین یا ROPS
۲۲۹۶kg		وزن کل بدون وزنه های تعادل
		چرخ ها
۱۱،۲ - ۲۰		چرخ جلو
۱۴،۹ - ۲۸		چرخ عقب
		محور تواندهی
چرخ گرد/مستقل		نوع محور تواندهی
۵۴۰/۷۵۰/۱۰۰۰		سرعت خروجی PTO (rpm)
		سیستم هیدرولیک
کنترل موقعیت/کنترل کشش		کنترل سیستم هیدرولیک
۳۵(LPM)		دبی پمپ ادوات
۱۴،۸(LPM)		دبی پمپ فرمان
۵۲،۲(LPM)		دبی کل
۴ عدد جلو/۴ عدد عقب		تعداد پورت های هیدرولیک
۱۸۵۰(KGF)		ظرفیت بلند کردن بار
تیب ۲		مدل اتصال سه نقطه
		موتور
چهار سیلندر خطی عمودی/پاشش مستقیم /آب خنک/دارای توربو شارژر		نوع موتور
L۴AL - T۱		مدل
TIER۳ دارای استاندارد		آلایندگی
۶۱hp		توان خروجی
۵۱،۹(hp)		توان خروجی PTO
۲۵۰۰(rpm)		دور موتور
۲۶۲۱cc		حجم موتور
۸۰L		ظرفیت مخزن سوخت
		انتقال حرکت
مکانیکی /سنکرونیزه		نوع جعبه دنده
۱۶-۳۲		تعداد دنده (جلو/عقب)
۰،۲ تا ۲۸،۲		سرعت پیشروی (km/h)